

SCHEDA TECNICA

BRIVIDO 125R



Motore	Monocilindrico 4 tempi	Dimensione	1.941 x 795 x 1.070 mm
Tipo motore	VOGE YF125	Interasse a carico	1.310 mm
Raffreddamento	Liquido	Massa a vuoto	129 kg
Cilindrata	124,8 cc	Sella	2 piani
Potenza max	11 kW (15 CV) a 9.500 giri/min	Altezza sella	815 mm
Coppia max	12 Nm a 8.500 giri/min	Posti omologati	2
Rapporto comp.	12:1	Vano sottosella	n.d.
Alesaggioxcorsa	57,3 x 48,4 mm	Vano portaoggetti	-
Disp. cilindro	Verticale	Strumentazione	Digitale LCD Luminosità automatica display su 2 livelli in base alla luce ambientale TRIP Computer Orologio
Avviamento	Elettrico		
Alimentazione	Iniezione elettronica		
Accensione	Elettronica	Dotazioni	Presse USB Maniglione a fibbia Cavalletto Laterale
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa (DOHC) - 4 valvole		
Lubrificazione	Forzata		
Frizione	Multidisco in bagno d'olio		
Cambio	6 marce	Fari	Full LED
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Batteria	12V/8Ah	Sospensione ant.	Forcella upside-down ø 35 mm
Candela	NGK-CR9E	Escursione ant.	n.d.
Velocità max	110 km/h	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo a precarico regolabile
Consumo	43 km/l*		
Emissioni	EURO 5 (CO2 52 g/km)	Escursione post.	n.d.
Carburante	Benzina verde (E5 compatibile)	Colori	Sparkling Black Light Blue
Serbatoio carb.	10 litri		
Tappo carb.	Con chiave	Freni	Sistema con ABS a doppio canale Ant. disco ø 276 mm Post. disco ø 220 mm
Pressione	Ant. 2,30 bar Post. 2,30 bar		
Pneumatici	Ant. 110/70R17 M/C Post. 140/60R17 M/C	Cerchi	Lega leggera 5 razze sdoppiate Ant. MT 3.0x17" Post. MT 3.75x17"

{*} dati da test omologativi VOGÉ secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali.
I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.